

FTX-KM

Енергийна ефективност




A+

Дискретно стенно тяло осигуряващо добра ефективност и комфорт

- › Дискретен, стилизиран панел, който се съчетава лесно с всеки интериор
- › Програмата за изсушаване позволява влажността да бъде намалена, без отклонения в стайната температура



Цени	FTX + RX	25KM + 25KM	35KM + 35KM
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	883,-	948,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	309,-	331,-
Цена на външното тяло	лв.	574,-	617,-



Висока ефективност на цялата гама, както за отопление така и за охлаждане.

Толкова тих, че няма да чуете нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Може да отоплява, дори при -15°C навън.

Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност	FTX + RX	25KM + 25KM	35KM + 35KM
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.		1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/3,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.		1,3/3,0/4,0	1,3/3,5/4,8
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+
		Проектен капацитет kW	2,50
	Отопление (умерен климат)	SEER	5,93
		Годишен разход на електроенергия kWh	148
Номинална ефективност ⁽¹⁾	Отопление	Енергиен клас	A+
		Проектен капацитет kW	2,40
	Охлаждане	SCOP/A	4,01
		Годишен разход на електроенергия kWh	838
Енергиен клас	EER	3,54	3,21
	COP	4,01	3,71
	Годишен разход на електроенергия kWh	353	514
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление		A/A

Технически данни - Вътрешно тяло			FTX	25KM	35KM
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	285x770x225	
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се / защитен от плесен	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	40/26/20	43/27/20
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	40/28/25	43/29/26

Технически данни - Външно тяло			RX	25KM	35KM
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x675x284	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46	48
	Отопление	Високо	dBA	47	48
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/0,70/1,5/2.087,5	R-410A/0,94/2,1/2.087,5
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Внт-ВтТ	Макс.	15	
		Система	Без заряд	12	
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA) ⁽¹⁾	A		16	

(1) Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми.

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.