


FTX-J3/GV

Енергийна ефективност до


A++

Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.

- › Спестява енергия, без компромис по отношение на комфорта, благодарение на режима на готовност
- › Включете комфортния режим, облегнете се назад и се отпуснете. Без течение, просто перфектно усещане за всеки.
- › Вградения въздухопречиствател премахва 97% от алергените.
- › Спете добре при включен климатик тъй като не се чува нищо от него.




Чистият въздух достига до всички кътчета у дома ви.



Може да отоплява, дори при -15°C навън.



Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар.*



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV	71GV + 71GV		
	Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
	Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
	Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++		A+	A	B	
			Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
			SEER		6,10		5,63	5,37	4,97	
			Годишен разход на електроенергия	kWh	115	143	189	311	391	500
		Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+		A+	A		
			Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
			SCOP		4,26		4,10	4,08	3,88	3,81
			Годишен разход на електроенергия	kWh	723	820	956	1.578	1.730	2.276

Вътрешно тяло		FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV	
Корпус	Цвят		Бял			Бял			
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x198			290x1.050x238			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Външно тяло		RX	20K	25K	35K	50GV	60GV	71GV	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x275			735x825x300			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-	52/-/49/-
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-	52/-/49/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18			-15~18		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Мин.	-			30		
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Мин.	-			20		
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	16			20			
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO ₂ /GWP		R-410A / 0,74 / 1,5 / 2.087,5		R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5		R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5	

Цени	FTX20J3 + RX20K	FTX25J3 + RX25K	FTX35J3 + RX35K	FTX50GV + RX50GV	FTX60GV + RX60GV	FTX71GV + RX71GV
Цена на вътрешното тяло	лв.					
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.					

Интелигентно око само за FTX-GV; Икономичен режим само за FTX-J3; Възможност за свързване само с 2-портово Мулти; Wi-Fi управление като опция

*Производството в Европа не е за цялата гама

Съдържа флуорирани парникови газове