



FTXB-C

Енергийна ефективност

A+

Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилирен преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.

- › Стилният плосък преден панел се вписва във всеки интериор
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя въздуха и температурата равномерно в цялата стая
- › Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
- › 24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня



Висока ефективност на цялата гама, както за отопление така и за охлаждане.

Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар.*

Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	-/6,23/-	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	-/6,4/-	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+					
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,00	6,05	5,93	6,09
		Годишен разход на електроенергия	kWh	117	146	191	323	358
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+						
	Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80	
	SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	751	838	966	1.193	1.310	

Вътрешно тяло		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Корпус	Цвят				Бял			
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x216			310x1065x224		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/21	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32	46/43/37/33
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	(не е налична информация до момента на отпечатване)				

Външно тяло		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x275			753x855x328	
Звукова мощност	Охлаждане	dBA	60		62	64	65
	Отопление	dBA	60		62	64	65
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		---		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB		---		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ Мин.	m		30		
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ Мин.	m		10		
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	-				
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP		R-410A / - / - / 2,087,5				

Цени	FTXB20C + RXB20C	FTXB25C + RXB25C	FTXB35C + RXB35C	FTXB50C + RXB50C	FTXB60C + RXB60C
Цена на вътрешното тяло	лв. 281	296	320	511	595
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв. 804	849	915	1460	1698

*Производството в Европа не е за цялата гама
Съдържа флуорирани парникови газове