



В комплекта

**HEATCHARGE VZ 3A
СТЕНЕН МОНТАЖ
ИНВЕРТЕР+
-ФРЕОН R32**

	Охлаждане			Отопление				Звуково налягане	Размери на въздушното тяло	Размери на външното тяло
	Мощност	SEER	Входна мощност	Мощност	Мощност на отопление при -7°C	SCOP	Входна мощност			
	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Охлаждане (В/Н/Супер Н)	В x Ш x Д	В x Ш x Д
	kW/kCal/h	W/W	kW	kW/kCal/h	kW	W/W	kW	dB (A)	mm	mm
KIT-VZ9-SKE	2,50 (0,60 - 3,00)/	10,50 A+++	0,43 (0,14 - 0,61)	3,60 (0,60 - 7,80)/	5,00	6,20 A+++	0,64 (0,14 - 2,72)	44 / 27 / 18	295 x 798 x 375	630 x 799 x 299
KIT-VZ12-SKE	3,50 (0,60 - 4,00)/	10,00 A+++	0,80 (0,14 - 1,01)	4,20 (0,60 - 9,20)/	5,60	5,90 A+++	0,83 (0,14 - 3,16)	45 / 33 / 18	295 x 798 x 375	630 x 799 x 299



Опционално жично дистанционно управление CZ-RD514C



**ИНВЕРТОР+ ETHEREA
ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
СРЕБРИСТО/МАТОВО
ПЕРЛЕНО БЯЛО -
ФРЕОН R32**

	Охлаждане			Отопление				Звуково налягане	Размери на въздушното тяло	Размери на външното тяло
	Мощност	SEER	Входна мощност	Мощност	Мощност на отопление при -7°C	SCOP	Входна мощност			
	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Охлаждане (В/Н/Супер Н)	В x Ш x Д	В x Ш x Д
	kW/kCal/h	W/W	kW	kW/kCal/h	kW	W/W	kW	dB (A)	mm	mm
KIT-XZ7-SKE/ KIT-Z7-SKEM	2,05 (0,75 - 2,40)/225	7,50 A+++	0,45 (0,24 - 0,56)	2,80 (0,70 - 4,00)/626	2,38	4,70 A+++	0,62 (0,18 - 0,99)	37 / 24 / 19	295 x 919 x 194	542 x 780 x 289
KIT-XZ9-SKE/ KIT-Z9-SKEM	2,50 (0,85 - 3,00)/263	8,50 A+++	0,53 (0,24 - 0,72)	3,40 (0,80 - 5,00)/771	2,95	4,90 A+++	0,72 (0,18 - 1,27)	39 / 25 / 19	295 x 919 x 194	542 x 780 x 289
KIT-XZ12-SKE/ KIT-Z12-SKEM	3,50 (0,85 - 4,00)/420	8,50 A+++	0,84 (0,24 - 1,06)	4,00 (0,80 - 5,80)/914	3,40	4,90 A+++	0,92 (0,18 - 1,52)	42 / 28 / 19	295 x 919 x 194	619 x 824 x 299
KIT-Z15-SKEM	4,20 (0,85 - 5,00)/620	6,90 A+++	1,24 (0,26 - 1,57)	5,30 (0,80 - 6,80)/1260	4,11	4,00 A+++	1,44 (0,19 - 1,94)	43 / 31 / 25	295 x 919 x 194	619 x 824 x 299
KIT-XZ18-SKE/ KIT-Z18-SKEM	5,00 (0,98 - 5,60)/750	7,30 A+++	1,50 (0,28 - 1,72)	5,80 (0,98 - 7,50)/1336	4,66	4,40 A+++	1,70 (0,34 - 2,35)	44 / 37 / 34	295 x 919 x 194	695 x 875 x 320
KIT-Z17-TKE	7,10 (0,98 - 8,50)/6105	6,50 A+++	2,17 (0,42 - 2,90)	8,60 (0,98 - 10,200)/7395	6,31	4,20 A+++	2,35 (0,40 - 2,95)	47 / 38 / 30	299 x 1120 x 236	695 x 875 x 320



В комплекта на TZ20, TZ25, TZ35 и TZ42. В комплекта на TZ50, TZ60 и TZ71. Опционално жично дистанционно управление CZ-RD514C



**TZ/TE COMPACT STYLE
ИНВЕРТЕР+ ЗА СТЕНЕН
МОНТАЖ**

	Охлаждане			Отопление				Звуково налягане	Размери на въздушното тяло	Размери на външното тяло
	Мощност	SEER	Входна мощност	Мощност	Мощност на отопление при -7°C	SCOP	Входна мощност			
	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Охлаждане (В/Н/Супер Н)	В x Ш x Д	В x Ш x Д
	kW/kCal/h	W/W	kW	kW/kCal/h	kW	W/W	kW	dB (A)	mm	mm
KIT-TZ20-TKE – ФРЕОН R32	2,00 (0,75 - 2,40)/255	6,40 A+++	0,51 (0,25 - 0,62)	2,70 (0,70 - 3,60)/649	2,14	4,10 A+++	0,67 (0,19 - 1,04)	37 / 25 / 20	290 x 799 x 197	542 x 780 x 289
KIT-TZ25-TKE – ФРЕОН R32	2,50 (0,85 - 3,00)/330	6,40 A+++	0,66 (0,25 - 0,89)	3,30 (0,80 - 4,10)/800	2,70	4,20 A+++	0,80 (0,20 - 1,13)	40 / 26 / 20	290 x 799 x 197	542 x 780 x 289
KIT-TZ35-TKE – ФРЕОН R32	3,50 (0,85 - 3,90)/500	6,40 A+++	1,00 (0,26 - 1,19)	4,00 (0,80 - 5,10)/933	3,30	4,20 A+++	1,05 (0,20 - 1,42)	42 / 30 / 20	290 x 799 x 197	542 x 780 x 289
KIT-TZ42-TKE – ФРЕОН R32	4,20 (0,85 - 4,60)/630	5,80 A+++	1,26 (0,265 - 1,65)	5,00 (0,80 - 6,80)/1326	3,90	3,80 A+++	1,35 (0,20 - 2,05)	44 / 31 / 29	290 x 799 x 197	619 x 824 x 299
KIT-TZ50-TKE – ФРЕОН R32	5,00 (0,98 - 5,60)/735	6,80 A+++	1,47 (0,29 - 1,73)	5,80 (0,98 - 7,80)/1302	4,79	4,30 A+++	1,54 (0,34 - 2,30)	44 / 37 / 34	302 x 1102 x 244	619 x 824 x 299
KIT-TZ60-TKE – ФРЕОН R32	6,30 (0,98 - 7,10)/339	6,50 A+++	1,93 (0,28 - 2,38)	7,20 (0,98 - 8,50)/1533	5,24	4,20 A+++	2,09 (0,34 - 2,70)	45 / 37 / 34	302 x 1102 x 244	695 x 875 x 320
KIT-TZ71-TKE – ФРЕОН R32	7,10 (0,98 - 8,10)/407	6,10 A+++	2,24 (0,42 - 2,67)	8,60 (0,98 - 9,90)/1925	6,13	4,00 A+++	2,45 (0,40 - 2,85)	47 / 38 / 35	302 x 1102 x 244	695 x 875 x 320
KIT-TE25-TKE – ФРЕОН R410A	2,50 (0,85 - 3,00)/143	6,10 A+++	0,67 (0,25 - 0,91)	3,30 (0,80 - 4,10)/820	2,70	4,10 A+++	0,81 (0,20 - 1,15)	40 / 26 / 20	290 x 799 x 197	542 x 780 x 289
KIT-TE35-TKE – ФРЕОН R410A	3,50 (0,85 - 3,90)/201	6,10 A+++	1,02 (0,26 - 1,21)	4,00 (0,80 - 5,10)/956	3,30	4,10 A+++	1,07 (0,20 - 1,44)	42 / 30 / 20	290 x 799 x 197	542 x 780 x 289



В комплекта на UZ60. Опционално жично дистанционно управление CZ-RD514C



**СТАНДАРТЕН
ИНВЕРТОР ЗА СТЕНЕН
МОНТАЖ**

	Охлаждане			Отопление				Звуково налягане	Размери на въздушното тяло	Размери на външното тяло
	Мощност	SEER	Входна мощност	Мощност	Мощност на отопление при -7°C	SCOP	Входна мощност			
	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст. (мин. – макс.)	Ном. ст.	Ном. ст. (мин. – макс.)	Охлаждане (В/Н/Супер Н)	В x Ш x Д	В x Ш x Д
	kW/kCal/h	W/W	kW	kW/kCal/h	kW	W/W	kW	dB (A)	mm	mm
KIT-KE25-TKE – ФРЕОН R410A	2,50 (0,85 - 3,00)/350	6,20 A+++	0,70 (0,25 - 0,92)	3,15 (0,80 - 3,60)/700	2,14	3,80 A+++	0,79 (0,20 - 1,05)	37 / 26 / 20	290 x 850 x 199	542 x 780 x 289
KIT-KE35-TKE – ФРЕОН R410A	3,40 (0,85 - 3,90)/545	6,10 A+++	1,09 (0,26 - 1,30)	3,84 (0,80 - 4,40)/884	2,60	3,80 A+++	1,05 (0,20 - 1,29)	38 / 30 / 20	290 x 850 x 199	542 x 780 x 289
KIT-KE50-TKE – ФРЕОН R410A	5,00 (0,98 - 5,40)/840	6,20 A+++	1,68 (0,29 - 1,89)	5,40 (0,98 - 7,50)/1436	4,58	3,80 A+++	1,60 (0,35 - 2,47)	44 / 37 / 34	290 x 870 x 214	619 x 824 x 299
KIT-UZ60-TKE – ФРЕОН R32	6,25 (0,98 - 7,10)/965	6,20 A+++	1,93 (0,28 - 2,40)	6,80 (0,98 - 8,50)/1651	5,24	3,90 A+++	1,94 (0,34 - 2,73)	45 / 37 / 31	290 x 1070 x 240	695 x 875 x 320